

**SX1838**

Lehká sponkovačka na úzké spony SX. Bezolejové provedení, nastavitelná hloubka zaražení. Možnost přepnutí na jednotlivé výstřely nebo rychlé sbíjení. Použití pro přibíjení zad skříní. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.



Hmotnost 1,34 kg
Délka 235 mm
Šířka 70 mm
Výška 240 mm

Pracovní tlak 4,8–8,3 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 1,33 l
Zásobník 100 spon

SX5035 .

90.



Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB2in1**

Kombinovaná hřebíkovačka na kolářské hřebíčky 1,2 mm a sponkovačka na úzké spony SX / 90. Dva nástroje v jednom s nastavitelnou hloubkou zaražení.

Použití pro přibíjení zad skříní; lištování oken a dveří. Výroba bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Kompletace roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Realizace obložení stěn a stropů; přibíjení tenkých palubek. Výroba hraček, sportovních potřeb.



Hmotnost 1,20 kg
Délka 235 mm
Šířka 50 mm
Výška 241 mm

Pracovní tlak 4,9–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,73 l

Zásobník 135 hřebíčků
nebo spon

BT13 .

Hřebíčky délky: 15–38 mm
Drát: Ø 1,0 x 1,2 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

SX5035 .

90.

Spony délky: 10–38 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB156SX**

Zaráží úzké spony SX / 90 do 40 mm délky. Výkonný a odolný nástroj.

Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




Hmotnost 1,75 kg
Délka 270 mm
Šířka 76 mm
Výška 275 mm

Pracovní tlak 4,8 – 7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l

Zásobník 110 spon

SX5035 .

90.



Spony délky: 10–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 5,6 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

**SB156SL**

Výkonná sponkovačka na spony SL / 92. Zaráží spony do 40 mm délky. Uplatní se všude tam, kde se očekává hrubé zacházení.

Na výrobu bedýnek na ovoce a lehkých přepravních obalů. Sbíjení mříží, roštů; zahradního nábytku a konstrukcí. Přibíjení podkladů podlah, koberců, obložení stěn a stropů, silnějších izolačních materiálů, kartonů. Výroba hraček, sportovních potřeb, ptačích budek, schodišť, aj.




Hmotnost 1,7 kg
Délka 270 mm
Šířka 76 mm
Výška 275 mm

Pracovní tlak 4,8–7,0 barů
Spotřeba vzd. 1 výstřel 0,90 l

Zásobník 110 spon

SL5035 .

92.



Spony délky: 10–40 mm
Vnější šířka hřbetu: 8,0 / 8,6 mm
Drát: Ø 0,9 x 1,3 mm
Materiál: zinkovaná ocel, nerez

