



N70CB

Výkonná hřebíkovačka pro hřebíky do 70 mm. Robustní konstrukce pro vysoký výkon a odolnost.

Použití pro výrobu a opravy palet, často na krátké hřebíky délky 40, 42 a 55 mm do europalet. Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, oplocenek, bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, bednění, podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,60 kg

Délka 306 mm

Šířka 140 mm


Výška 322 mm

Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,2 l

Zásobník 225-300 hřebíků

FAC ...



Hřebíky délky: 35–70 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Rozteč hřebíků: 8 mm

Materiál: ocel, Zn ocel, nerez



N80CB

Hřebíkovačka pro mnohostranné použití s velkým rozsahem zarážených hřebíků. Odolná, velmi dobře vyvážená konstrukce.

Použití pro výrobu a opravy palet. Dále pro výrobu dřevěných obalů, lešenářských podlážek, bubnů na el. kabely. Realizace dřevostaveb, bednění. Laťování, sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů, aj.



Hmotnost 3,86 kg

Délka 306 mm

Šířka 140 mm

Výška 336 mm


Pracovní tlak 4,9-7,0 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,04 l

Zásobník 225-300 hřebíků

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 35–80 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Rozteč hřebíků: 8 mm

Materiál: ocel, Zn ocel, nerez



N89C-1P

Nejoblíbenější hřebíkovačka N89C, verze 1P s výměnitelnou "rychlou" spouští a robustním hladkým kontaktem vhodným pro výrobu palet, nastavení hloubky zarážení pracovním tlakem.

Použití pro výrobu a opravy palet, dřevěné obaly, lešenářské podlážky, bubny na el. kabely.



Hmotnost 3,6 kg

Délka 311 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm


Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 2,33 l

Zásobník 225-300 hřebíků

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 38–90 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Rozteč hřebíků: 8 mm

Materiál: ocel, Zn ocel, nerez



N89C-2K

Nejoblíbenější hřebíkovačka N89C, verze 2K s výměnitelnou bezpečnostní "pomalou" spouští a zubatým kontaktem vhodným pro dřevostavby, nastavení hloubky zarážení na nástroji. Dodáváno v plastovém kufru.

Použití při realizaci dřevostaveb, bednění, laťování. Sbíjení krovů, pokládka podlahových roštů aj.



Hmotnost 3,6 kg

Délka 311 mm

Šířka 133 mm

Výška 355 mm


Pracovní tlak 4,8-8,3 barů

Spotřeba vzd. 1 výstřel 3,61 l

Zásobník 225-300 hřebíků

Zás. Jumbo 700-1000 hřeb.

FAC ...



Hřebíky délky: 38–90 mm

Drát: Ø 2,30 - 2,50 - 2,80 - 3,10 - 3,33 mm

Rozteč hřebíků: 8 mm

Materiál: ocel, Zn ocel, nerez

